



- 适合3310G系列直流负载模组
- 适合3310F系列直流负载模组
- 负载模组弹性安装组合
- 内含150组记忆
- 可选用外部呼叫记忆键

说 明

- 3300G 为4插槽机框，最多可使用任何组合的4台3310F/3310G系列模组，除3317G-M/3319G-M最多使用2台（需使用2插槽）。
- 3300F 为4插槽机框，最多可使用任何组合的4台3310F系列模组。
- 3305G 为2插槽机框，最多可使用任何组合的2台3310F/3310G系列模组，除3317G-M/3319G-M最多使用1台（需使用2插槽）。
- 3305F 为2插槽机框，最多可使用任何组合的2台3310F系列模组。
- 3302G 为1插槽机框，最多可使用任何组合的1台3310F / 3310G系列模组。
- 3302F 为1插槽机框，最多可使用任何组合的1台3310F系列模组。
- 3300G系列、3300F系列机框上之记忆按键或遥控按键，提供方便之单键操作，便可立即呼叫出所有负载模组的预先储存状态；仅需一个 GPIB 地址便可遥控所有的负载模组。

MODEL	3302G
Load Module Configure	1 CH
Accept Load Module	
3310G, 3311G, 3312G, 3314G, 3315G, 3316G, 3318G 3341G, 3342G, 3343G, 3345G, 3346G, 33401G, 33402G, 33403G 3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F 3330F, 3332F, 3336F, 3337F	Yes
Interface Function	
Opt-01 GPIB	Yes
Opt-02 RS-232	Yes
Opt-03 USB	Yes
Opt-04 LAN	Yes
Opt-10 Remote Control I/O	Yes
Opt-13 GPIB+RS-232	Yes
Store/Recall memory	150
9933 Remote Controller	Yes
Weight	5.5 Kg
Dimension (WxHxD)	W160 x H187 x D474 mm