



- 适合3310F系列直流负载模组
- 负载模组弹性安装组合
- 内含150组记忆
- 可选用外部呼叫记忆键

说 明

- 3300G 为4插槽机框，最多可使用任何组合的4台3310F/3310G系列模组，除3317G-M/3319G-M最多使用2台（需使用2插槽）。
- 3300F 为4插槽机框，最多可使用任何组合的4台3310F系列模组。
- 3305G 为2插槽机框，最多可使用任何组合的2台3310F/3310G系列模组，除3317G-M/3319G-M最多使用1台（需使用2插槽）。
- 3305F 为2插槽机框，最多可使用任何组合的2台3310F系列模组。
- 3302G 为1插槽机框，最多可使用任何组合的1台3310F / 3310G系列模组。
- 3302F 为1插槽机框，最多可使用任何组合的1台3310F系列模组。
- 3300G系列、3300F系列机框上之记忆按键或遥控按键，提供方便之单键操作，便可立即呼叫出所有负载模组的预先储存状态；仅需一个 GPIB 地址便可遥控所有的负载模组。

MODEL	3305F
Load Module Configure	2 CH
Accept Load Module	
3340F, 3341F, 3342F, 3310F, 3311F, 3312F, 3314F, 3315F, 3330F, 3332F, 3336F, 3337F	Yes
Interface Function	
Opt-01 GPIB	Yes
Opt-02 RS-232	Yes
Opt-03 USB	Yes
Opt-04 LAN	Yes
Opt-10 Remote Control I/O	Yes
Opt-13 GPIB+RS-232	Yes
Store/Recall memory	150
9933 Remote Controller	Yes
Weight	7.5 Kg
Dimension (WxHxD)	W269 x H187 x D474 mm